






## 2 Staalkabel

### Eigenschappen

- ✓ Hoogwaardige verzinkte staalkabels, leverbaar in vele uitvoeringen zoals 6 x 36 en 7 x 19 enz.
- ✓ Ook leverbaar in RVS
- ✓ Standaard als staalkabelstrop met lus en puntkousen.
- ✓ Vele combinaties, diameters en lengten leverbaar.
- ✓ Alle staalkabelstroppen worden talurit geklemd.
- ✓ Kabel voldoet aan ISO 2408 / Volgens DIN 3064.
- ✓ Tevens kunnen alle oogmodellen van het connexsysteem [zie pagina 6] in een staalkabelcombinatie geleverd worden.
- ✓ Op aanvraag zijn staalkabel leverbaar met een gewapende, transparante of zwarte slang.

### Werkbelastingen Staalkabel 6x36 + STK

<i>Staalkabel</i>	<i>Bestel Nummer</i>	<i>6x36 + STK</i>	<i>Uitvoering</i>
			
Kabel Ø in [mm]		Treksterkte 1960N / mm <sup>2</sup>	
8	21713	900	
10	21714	1.400	
12	21715	2.000	
14	21716	2.800	
16	21717	3.600	
18	21718	4.600	
20	21719	5.700	
22	21720	6.900	
24	21721	8.200	
26	21722	9.600	

Tabel 5, Maximale werkbelasting staalkabel 6x36 + STK

### Belangrijk

- ✓ Tabel met veilige werkbelastingen is afhankelijk van de toepassing van het aantal lengten.

### Maatwerk

- ✓ Stork Primoteq beschikt over een eigen werkplaats waar wij verschillende soorten samenstellingen voor u kunnen maken. Vraag naar de mogelijke oplossingen voor uw specifieke situatie.