

9 Hijsklemmen

Eigenschappen





- ✓ Veel verschillende variaties.
- ✓ Ook voor RVS materialen leverbaar.
- ✓ Veiligheidsfactor 5 of hoger tegen breuk.
- ✓ Wordt altijd geleverd met gebruiksaanwijzing.
- ✓ Leverbaar met en zonder voorspanning / vergrendeling.

Onderstaand vindt u slechts één voorbeeld uit ons leveringsprogramma.
Wij informeren u graag over de verschillende modellen in ons leveringsprogramma.

Afmetingen

IP10 Verticale veiligheidshijsklem [Hijsen, 180°keren & verticaal transport]							
WLL in [kg]	Bestel Nummer	Alle maten in [mm]					
		Bekopening A	Bekdiepte B	Oogdiameter E	Hoogte klem D	Breedte Klem F	Dikte klem G
500	21788	0 - 16	44	30	207	115	41
1.000	13472	0 - 20	45		215	126	
2.000	13474	0 - 35	78	70	336	190	61
3.000	21789	0 - 40	100	75	436	225	78
4.500	13473					232	82
6.000	21790	0 - 50	126	80	515	292	84
9.000	21791					550	310
9.000	21797	50 - 100			555	360	
12.000	21792	0 - 54	160	88	580	331	117
12.000	21798	54 - 108	178		630	415	
16.000	21793	5 - 64	208	88	690	397	119
16.000	21799	64 - 128			746	472	
22.500	21794	5 - 80	222	110	800	470	136
22.500	21800	80 - 155	253		880	575	
30.000	21795	5 - 80	222	110	800	470	152
30.000	21801	80 - 155	250		880	565	

Tabel 20, Maatoverzicht IP10

Maatvoering I	Maatvoering II	Klembelasting I	Klembelasting II
			

Tabel 21, Hijsklemmen

Veiligheidsplatenhijsklem [verticaal]				
Bestelnummer	Type	WLL in [KG]	Bek – opening	Gewicht
20376	TS	750	0 – 13	1,5
20381	TSN	1000	0 – 18	3,3
20384	TSE	1000	0 – 25	3,5
20383	TSN	1500	0 – 20	6
20385	TSE	1500	0 – 35	6
20386	TSE	2000	0 – 35	7
20377	TS	3000	0 – 25	14
20387	TSE	3000	0 – 45	14,5
20378	TS	4000	0 – 32	19
20379	TS	6000	0 – 40	24
20388	TSE	7500	0 – 55	25
20380	TS	9000	0 - 52	42

Tabel 22, Veiligheidsplatenhijsklem [verticaal]

Veiligheidsplatenhijsklem [horizontaal]				
Bestelnummer	Type	WLL in [KG]	Bek – opening	Gewicht
20428	FH	750	0 – 35	2,4
20429	FH	1.500	0 – 60	6,0
20431	FH	2.000	0 – 60	6,5
20432	FH	3.000	0 – 60	11
20433	FH	4.00	0 – 60	11,5
20434	FH	6.000	0 – 60	16
20435	FH	8.000	0 – 60	17

Tabel 23, Veiligheidsplatenhijsklem [horizontaal]

